

## PENCERE VE KAPILAR İÇİN SİNEKLİK ŞARTNAMESİ

1. Sinekliklerin tamir tadilat ve imalat profilleri (takılır-sökülür) mevcut pimapen ve alüminyum pencereleere uygun olmalıdır.
2. Sineklik teli fiberglas, yanmaz telden, dayanıklı ve uzun ömürlü olmalıdır.
3. Sineklik doğrama ek yerleri geçmeli olarak yapılmalı, köşelere gömme köşebent konulmalı, yekpare bir kasa ile yerine takılmalıdır.
4. Sineklik profili ile pencere profili arasında kesinlikle boşluk kalmayacak, profiller yerine oturtulacaktır.
5. Sineklikler pencere açılır kasalarına en az 2 adet menteşe ile bağlanacaktır.
6. Her türlü malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma yükleniciye aittir.
7. Yapılacak olan tüm tamir tadilat ve imalat uygulamaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı analiz veya muadillerine, yürürlükte bulunan yapım işleri genel şartnamelerine ve Genel Teknik Şartnamelere uyulacaktır.
8. Yıkım ve söküm çok özenle yapılacak ve kullanılacak malzemeler idareye teslim edilecektir.
9. İdare onayı gerektiren malzeme seçimlerinde idareye gerektiği kadar numune sunulacak, uygulamada idarece onaylanan malzemeler kullanılacaktır
10. İş güvenliğinin sağlanması ve iş kazalarının önlenmesi konusundaki tüm yükümlülük yükleniciye aittir. Yüklenici, personeline gerekli tüm iş güvenlik ekipmanlarını kullandırtmakla ve bunun takibini yapmakla yükümlüdür.
11. Ücretsiz keşif yapılarak kesin ölçüler firma tarafından yerinde alınacaktır.
12. Sinekliklerin tamir tadilat ve montajı yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

  
Erol YAMAN

Gözetmen



Niyazi ÇEMEN

Bilgisayar İşletmeni

Dyt. Sevil Ayşe KURNAZ

Kafeterya Müdürü

