

## Endüstriyel Bulaşık Yıkama Makinesi Teknik Şartnamesi

- Makinenin gövdesi ve su ile temasta bulunan bütün kısımlar AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik saçtan üretilmiş.
- Bulaşık çeşidine ve kirlilik derecesine göre 3 farklı yıkama programına sahip.
- Yıkama - durulama süre ve sıcaklıkları kullanıcının terciine göre elektronik kart servis menüsünden değiştirilebilir.
- Makine otomatik olarak durulamaya geçerek boylardan gelen 85°C (185°F) su ile durulama sağlamalıdır.
- Termo-Stop durulama özelliği olmalıdır.
- Yıkamanın sonlandığını gösteren sesli uyarı sistemi bulunmalıdır.
- Hata ve arıza kodları cihaz kontrol panelinden görülebilmelidir.
- Kapak açıldığında çalışmayı durduracak emniyet sistemi bulunmalıdır.
- Makine, maksimum 380 mm yüksekliğindeki mutfak malzemelerini yıkama özelliğine sahip olmalıdır.
- Bardak ve tabak kasetleri ısıya dayanıklı plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- Yıkama ve durulama kolları ile filtreler temizlik için kolayca sökülüp takılabilir özellikte olmalı.
- Cihazda standart aksesuar olarak; 500\*500 mm ölçülerinde 1 adet tabak, 1 adet çatal kaşık kasası bulunmalıdır.

**Durulama Su Tüketimi:** 3 lt/kaset

**Elektrik Girişi:** 380-400V 3N AC 50-60 hz

**Kablo Kesiti:** 5\*4 mm

**Kapasite:**

**Tabak Kapasitesi:** 1100-1200 Ad/h aralığında olmalıdır.

**Bardak Kapasitesi:** 2100-2200 Ad/h aralığında olmalıdır.

**Ebatlar:** 740\*743\*1540 (kapak kapalı) mm / 740\*743\*1905 (kapak açık) mm

**Ağırlık:** 110 kg – 120 kg aralığında olmalıdır.

**Ayhan ÇETİNKAYA**

Şef Yrd.



**Fikri İNCEDERE**

Şef

